

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/2019/BPM/U

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Betonowa płyta ażurowa Meba 600x400x100 mm
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego. Do zastosowań wewnętrznych włącznie z lokalnym transportem publicznym, jako elementy dachowe.
3. **Producent:** PBI Beton Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
Zakład produkcyjny: Wymysłów, Polska
4. **Upoważniony przedstawiciel:** nie dotyczy
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4
6. **Norma zharmonizowana:** [EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006] PN-EN 1339:2005; PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
Jednostka notyfikowana: nie dotyczy
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 3 [U]: 5,0 MPa
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 [W/(m K)]
Trwałość	Zadawalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Kierownik Zakładu w Wymysławie
Paweł Saraceni
Wymysłów, 01.04.2019 r.

Kierownik Zakładu
w Wymysławie
Paweł Saraceni
Paweł Saraceni

Dodatkowo deklarowane właściwości użytkowe:

Odporność na warunki atmosferyczne: Nasiąkliwość	Klasa 2	Znakowanie B	Wartość ≤ 6%	PN-EN 1339:2005 PN-EN 1339:2005/AC:2007
Odporność na warunki atmosferyczne: Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3	Znakowanie D	Wartość średnia ≤ 1,0 kg/m², przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m²	
Odporność na ścieranie	Klasa 4	Znakowanie I	≤ 18000 mm³/5000 mm²	
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Klasa 2	Znakowanie P	Długość i szerokość: ±2 mm Grubość: ±3 mm	
Maksymalne różnice między przekątnymi	Klasa 2	Znakowanie K	Max różnica: 3 mm	

Substancje niebezpieczne - wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006. Informacje, o których mowa w art.6(5) rozporządzenia Nr 305/2011 – nie dotyczy

W imieniu producenta podpisał:
Kierownik Zakładu w Wymysłowie
Paweł Saraceni
Wymysłów, 01.04.2019 r

Kierownik Zakładu
w Wymysłowie
Paweł Saraceni
Paweł Saraceni